



The logo consists of the letters "TAG" in a bold, black, sans-serif font. Below "TAG", the words "Tutto in una" are written in a white, cursive script font.

CATALOGO PORTE BLINDATE

CATALOGUE PORTES BLINDÉES

Il concetto di libertà
perderebbe di
significato in assenza
di **sicurezza nelle**
case e per le strade.

(Nelson Mandela, Pretoria, Sud Africa, 27 Aprile 1995)

*Le concept de liberté perdrait de sa
signification en l'absence de sécurité dans
nos foyers et dans nos rues.*



La porta blindata di nuova generazione

Emanuela e Nicola Tesio, forti di un'esperienza venticinquennale nel settore, fondano nel 2006 OKEY - New Generation Security Door proponendo una serie di modelli di porte blindate all'avanguardia sia nelle funzioni specifiche che nell'estetica, facendo leva su tecnologie di produzione estremamente innovative.


La porte blindée de nouvelle génération.

Emanuela et Nicola Tesio, forts d'une expérience de vingt-cinq ans dans le secteur, ont fondé OKEY - New Generation Security Door en 2006, en proposant une série de modèles de portes blindées à l'avant-garde aussi bien au niveau des fonctions spécifiques qu'au niveau de l'esthétique, en s'appuyant sur des technologies de production extrêmement innovantes.



L'azienda partecipa a fiere di settore internazionali in Italia e all'estero dove presenta una gamma, che si arricchisce di anno in anno, di porte blindate certificate secondo le Norme Europee Antieffrazione, di Trasmittanza Termica, Isolamento Acustico, conformi alla Marcatura CE, per adattarsi alle attuali esigenze del mercato.

La société participe aux foires spécialisées internationales en Italie et à l'étranger, où elle présente une gamme, enrichie année après année, de portes blindées certifiées selon les normes européennes relatives à l'antieffraction, la transmittance thermique, l'isolation acoustique, conformes à la marque CE, afin de s'adapter aux exigences du marché.



Eccellenza Made in Italy.

Qualità senza compromessi
e innovazione automatizzata,
la base del nostro processo produttivo.

Excellence made in Italy. Qualité sans compromis et innovation automatisée à la base de notre procédé de production.

La ligne de production d'Okey, automatique et robotisée, est extrêmement innovante et technologique, constamment mise à jour afin de garantir une précision absolue et une absence totale de déformations de la structure. Okey utilise exclusivement, sur tous ses produits, une tôle spéciale à haute résistance aux performances mécaniques élevées.





Non smettere mai di **reinventarti**


Dopo 10 anni dalla fondazione Okey presenta una nuova linea di prodotti

La porta blindata si è evoluta negli anni, passando dall'unica richiesta del mercato di essere una porta antieffrazione a quella di diventare anche un serramento prestazionale dal punto di vista tecnico e insieme un complemento d'arredo. Premesso l'aspetto primario, che era e resta la sicurezza, abbiamo voluto riprogettare un prodotto che conciliasse prestazioni eccellenti, comfort abitativo, design e l'esigenza di una più moderna gestione della porta.



Un prodotto innovativo,
polifunzionale, full optional,
un mix di prestazioni eccellenti
che rispondono alle attuali
esigenze del mercato.

I plus della linea TAG



Ne jamais cesser de se réinventer.

Dix ans après sa fondation, Okey présente une nouvelle ligne de produits. La porte blindée a évolué au fil des années: auparavant, la seule demande du marché était une porte antieffraction, c'est désormais une porte proposant des prestations techniques et un complément de décoration.

Étant entendu que la caractéristique essentielle est et restera la sécurité, nous avons voulu concevoir un produit alliant d'excellentes performances, un confort, un design et une gestion moderne de la porte.

TAG TOUT-EN-UN: Un produit innovant, polyvalent, toutes options, une union de performances très élevées répondant aux exigences actuelles du marché.

Les points forts de TAG sont: Résistance à l'effraction, Confort d'habitation, Qualité, Personnalisation

TAG

Tutto in una significa scegliere la
Qualità Totale

- Le strutture dei nostri modelli TAG sono tutte **bi-lamiera** con **rinforzi interni ad omega**, quindi rigide e resistenti ai tentativi di effrazioni.
- Nelle versioni HP di ogni modello un **sandwich di materiali isolanti incollati a caldo all'interno dell'anta** crea un insieme rigido che, oltre ad aumentare le prestazioni termo-acustiche, rendono l'anta inespugnabile.
- Per la produzione **utilizziamo esclusivamente lamiera alto-resistenziale** che offre maggiore resistenza al taglio e alla deformazione.
- La serratura all'interno della porta viene montata su una fascia d'acciaio da 20/10 a tutta altezza anta.**

Oltre alla protezione della fascia, localizzata sull'ingresso chiave della serratura, è posizionata un'ulteriore piastra d'acciaio al manganese

Tout-en-un signifie choisir une Qualité Totale

- Les structures de nos modèles TAG sont toutes à double tôle avec de renforts intérieurs en forme d'omega, donc rigides et résistantes aux tentatives d'effraction.
- Dans les versions HP de chaque modèle, un sandwich de matériaux isolants collés à chaud à l'intérieur du vantail, crée un ensemble rigide qui, en plus d'accroître les performances thermo-acoustiques, rendent le vantail imprenable.
- La production utilise exclusivement de la tôle à haute résistance au cisaillement et à la déformation.
- La serrure à l'intérieur du vantail est placée dans une bande d'acier de 20/10 à toute hauteur
- En plus de la protection de cette bande il y a une plaque en acier au manganèse positionnée sur l'entrée de clé.




Legenda

Légende

HH	Cerniere a Scomparsa Paumeles cachées
AAV	Soglia Aria, Acqua e Vento Seuil d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
DG	Deviatori a Gancio Déviateurs à crochets
SI	Serratura Supplementare Interbloccata Serrure supplémentaire interverrouillée



TAG




TAG HP



TAG HP
TAG multi HP
TAG tronic HP
TAG pull HP
TAG panic HP

TAG star

TAG star
TAG tronic star

TAG star HP

TAG star HP
TAG tronic star HP

Sistemi di chiusura

- In tutti i modelli **la serratura all'interno della porta viene montata su una fascia d'acciaio da 20/10 a tutta altezza anta.** La fascia è sagomata in modo da creare una sezione tubolare nel quale scorrono i chiavistelli allungati, impedendo che si pieghino.
- Oltre alla protezione della fascia, localizzata sull'ingresso chiave della serratura, è posizionata **un'ulteriore piastra antitaglio d'acciaio al manganese.**
- **Tutte le serrature sono ricifrabili.** È possibile ricodificare la serratura della propria porta senza la necessità dell'intervento di un tecnico.
- **Il meccanismo delle serrature è ad ingranaggi,** rendendo il movimento di chiusura e apertura particolarmente morbido e silenzioso.
- È possibile incorporare alla serratura principale una serratura supplementare a cilindro, con funzioni di:
 - Chiavistello supplementare di chiusura
 - Limitatore di apertura
 - Blocco della serratura principale.
- Oltre alle serrature meccaniche proponiamo due modelli di serrature elettroniche motorizzate: la comodità di non dover utilizzare una chiave per aprire o chiudere la porta, più molte altre funzioni.



Systèmes de fermeture.

- En tout modèle la serrure à l'intérieur du vantail est montée dans une bande, qui la protège sur le côté extérieur, en acier de 20/10 aussi haut que le vantail. Cette bande est profilée pour créer une section tubulaire où les pênes dûment allongés glissent, empêchant qu'ils se plient.
- En plus de cette bande de protection, on a positionné sur le trou d'entrée de la clé une plaque anti-coupe en acier au manganèse.
- Toutes les serrures sont adoptées son rechiffrables. Le chiffage de la serrure pourra être modifié sans l'intervention d'un technicien.
- Le mécanisme à engrenages rends l'opération de verrouillage
- souple et silencieuse.
- On pourra incorporer à la serrure principale une serrure supplémentaire à cylindre incluant les fonctions suivantes:
 - o Pêne supplémentaire de fermeture
 - o Entrebaîleur
 - o Blocage de la serrure principale (SI)
- En plus des serrures mécaniques nous proposons deux modèles de serrures électroniques : la commodité de ne plus avoir à utiliser une clé pour ouvrir ou refermer une porte, plus beaucoup d'autres fonctions




Serratura Supplementare con funzione di interblocco

Le serrature a cilindro (200) e Omega (300) possono essere fornite con una serratura supplementare a cilindro che svolge anche l'importante funzione di interblocco. Il proprietario della casa può dare a una persona di servizio una chiave della serratura principale, permettendole di

Serrure supplémentaire à fonction d'interverrouillage

Les serrures à cylindre (200) et Omega (300) peuvent être fournies avec une serrure supplémentaire à cylindre dont la fonction d'interverrouillage s'avère importante. Le propriétaire peut confier une clé de la serrure principale au personnel de service et donc l'habiliter à refermer tous les pênes, alors que s'il ne souhaite pas le laisser entrer (par exemple dans des tranches horaires différentes, le week-end ou en période de vacances), il refermera la porte avec la serrure supplémentaire qui verrouillera la serrure principale.



200
200 SI



Cilindro Europeo

Il meccanismo ad ingranaggi rende il movimento di chiusura e apertura particolarmente morbido e silenzioso.

È fornito di serie un **cilindro di alta sicurezza ricifrabile a 2 vite**: se l'utente finale ha la necessità di cambiare il codice della serratura (perdita o furto della chiave) lo potrà fare in qualsiasi momento e senza l'intervento di un tecnico, semplicemente inserendo la chiave di seconda cifratura fornita in busta sigillata. Le chiavi precedenti non saranno più utilizzabili.

La dotazione di questo cilindro comprende 3 chiavi di 1^a cifratura + 1 chiave di 2^a cifratura.

A richiesta offriamo il cilindro Special con caratteristiche più performanti:

- Chiave con elemento flottante
- Barra d'acciaio antistrappo
- Perni telescopici a doppia lettura
- Duplicazione, picking e bumping più difficili
- Ricifrabilità a 3 vite: dotazione chiavi 1 + 3 + 1

La duplicazione delle chiavi è protetta con tessera di proprietà.



Cylindre européen

Le mécanisme à engrenages permet un mouvement de fermeture et d'ouverture particulièrement souple et silencieux. Un cylindre à haute sécurité à 2 vies est fourni de série: si l'utilisateur final souhaite modifier le code de la serrure (perte ou vol de la clé), il pourra le faire à tout instant, sans intervention d'un technicien, en insérant simplement la clé de deuxième chiffrage fournie dans un sachet scellé. Les clés précédentes ne pourront plus être utilisées.

Nous offrons, sur demande, un cylindre plus performant à 3 vies.

L.O.G. SYSTEM

Contro L'estrazione del cilindro di una serratura non basta la protezione:

L.O.G. SYSTEM è la vera soluzione brevettata che rende la serratura a cilindro inviolabile.

Si tratta di un dispositivo esclusivo a protezione del cilindro che si attiva (a porta chiusa) in caso di aggressione e lascia il ladro fuori della porta.

Tutte le serrature a cilindro richiedono uno scudo antistrappo e antirapano a protezione dello stesso.

La nostra serratura a cilindro è dotata di questo dispositivo antieffrazione brevettato.

Un sensore meccanico posizionato nella serratura rileva la presenza della protezione del cilindro: se il ladro riesce a rimuoverla o a strapparla si attiva il blocco istantaneo della serratura che impedisce l'arretramento dei catenacci, e quindi l'apertura indesiderata della porta, senza scasso e senza rumore

L.O.G. System. La véritable solution pour une serrure à cylindre inviolable

Toutes les serrures à cylindre exigent un écran anti-arrachement et anti-perçage de protection. Notre serrure est équipée d'un dispositif indispensable antieffraction breveté: L.O.G. System. Si le voleur réussit à retirer ou à arracher la protection, le blocage mécanique instantané de la serrure empêche le recul des verrous et donc l'ouverture forcée de la porte, sans effraction et sans bruit.

Protezione Conica

Per rendere più efficace la protezione del cilindro contro i tentativi di rimozione, montiamo una speciale protezione con profilo conico antistrappo.



Protection conique

Pour améliorer la protection du cylindre contre les tentatives de retrait nous installons une protection spéciale à profil conique anti-arrachage.




Intelligente e sicura, specifica per le uscite d'emergenza. Spingendo il maniglione la serratura, anche se chiusa con tutte le mandate, si apre completamente e immediatamente consentendo un'uscita rapida. Il maniglione può essere fornito anche in colore grigio.

Cylindre européen homologué à barre anti-panique


Intelligent et sécurisé, spécifique aux issues de secours. En poussant la barre, la serrure s'ouvre entièrement et immédiatement, même fermée avec tous les tours de clé, afin de permettre une sortie rapide. La barre peut également être fournie en gris.



Cilindro Europeo con Maniglione Antipanico Omologato



OMEGA Le più alte prestazioni di sicurezza



OMEGA® è un prodotto esclusivo di Mul-T-Lock®, certificato e coperto da brevetto, garantendo il più alto livello di sicurezza, grazie al **"servizio di duplicazione protetta"** solo nei centri autorizzati, e alla certificazione 6 UNI EN1303:05 con il massimo

grado di sicurezza. Lo speciale nucleo in pressofusione, rende questa serratura inviolabile; inoltre, le aste indipendenti dai chiavisti li aumentano la resistenza e il meccanismo ad ingranaggi rende l'apertura e la chiusura fluida e durature nel tempo. Il numero di combinazioni della serra

OMEGA – les performances de sécurité les plus élevées
OMEGA est une serrure exclusive de Mul-T-lock certifié et breveté qui garantit un niveau de sécurité le plus élevé grâce à sa certification en classe 6 et à la possibilité de dupliquer les clés seulement chez les centres agréés. La quantité de combinaisons de cette serrure est supérieure à 10 millions.

Il s'agit d'un modèle de serrure innovant renfermant un noyau breveté la rendant pratiquement inviolable. Le trou d'entrée de la clé est quasiment invisible, donc esthétiquement agréable et adapté à tout panneau de finition.



tura OMEGA® è superiore ai 10 milioni. In caso di smarrimento della chiave o per motivi di sicurezza, è possibile modificarne per 2 volte la combinazione, sempre mantenendone il livello di

Alta Sicurezza del prodotto. Questa serratura viene fornita con: **1 chiave per l'installazione**, utilizzabile dal posatore. **5 chiavi di prima cifratura** (il proprietario inserendo una di queste chiavi cambierà il codice della serratura e la chiave usata dal posatore non funzionerà più) **2 chiavi di seconda cifratura** (inserendo una di queste



Cette serrure est rechiffrable sur 3 vies et fournie avec:

- 1 clé d'installation
 - 5 clés de premier chiffrage
 - 2 clés de deuxième chiffrage
 - 1 carte de propriété pour le troisième chiffrage
- Si l'utilisateur final éprouve le besoin de modifier le code de la serrure (perte ou vol de la clé), il pourra le faire à tout instant et sans l'intervention d'un technicien, en insérant simplement la clé de deuxième chiffrage fournie dans un sachet scellé. En utilisant le code de la carte de propriété, il pourra faire exécuter de nouvelles copies des clés pour un troisième chiffrage. Les clés précédentes ne pourront plus être utilisées.



410
Elettronica Motorizzata

Elettronica Motorizzata

La comodità di non dover utilizzare una chiave per aprire o chiudere una porta e la sicurezza di non perdere una chiave, di non farsela rubare o duplicare indebitamente.

L'apertura della porta si effettua attraverso un comando elettronico: tutti i chavistelli mobili arretrano automaticamente. La chiusura avviene, sempre in modo automatico, non appena viene accostata la porta.

Alimentata con batterie alcaline o a rete con batterie ricaricabili. Dal lato esterno si apre con un codice da 4 a 8 cifre e dal lato interno la porta si apre semplicemente premendo un tasto (versione EASY) o utilizzando la maniglia (versione SMART). Possibilità di cambiare codice infinite volte e di inserire un codice di servizio disabilitabile all'occorrenza. La porta può essere dotata (opzionale a richiesta) di cavi di comando remoto per poter eventual-

mente azionare la serratura a distanza con un pulsante, un lettore biometrico esterno, un citofono.

È ideale utilizzare il modello TAG TRONIC come porta d'ingresso condominiale: collegando la porta ai citofoni dei singoli appartamenti si riesce a comandarne l'apertura e allo stesso tempo chi entrerà nell'androne chiuderà sempre in sicurezza la porta, solo appoggiandola. Questa opzione richiede un cavo di comando remoto (fornibile a richiesta).

In caso di assenza di alimentazione elettrica o di eventuali guasti del sistema, l'apertura e chiusura della porta si possono sempre gestire meccanicamente con la chiave della serratura a cilindro europeo che è fornita di serie

Électronique motorisée
La commodité de ne plus avoir à utiliser une clé pour ouvrir ou refermer une porte et la sécurité de ne plus perdre la clé, de ne plus se la faire voler ou dupliquer.

L'ouverture de la porte s'effectue à l'aide d'une commande électronique: tous les pênes mobiles reculent automatiquement. La fermeture s'effectue, toujours automatiquement, lorsque l'on se rapproche de la porte.

Alimentée sur pile alcaline ou sur réseau à l'aide de piles rechargeables. De l'extérieur, la porte est ouverte avec un code de 4 à 8 chiffres et de l'intérieur à l'aide d'un boutonpoussoir. Possibilité de modifier le code à l'infini et d'insérer un code de service à déshabiliter au besoin.

Versione 410 EASY

Modalità di apertura della porta dal lato esterno:



TASTIERA NUMERICA RETROILLUMINATA (di serie)

Si possono utilizzare contemporaneamente fino a 128 codici numerici da 4 a 8 cifre. I codici possono essere modificati, cancellati e riprogrammati infinite volte. È possibile memorizzare codici a due differenti livelli: "padronale" che consente di aprire la porta, memorizzare o cancellare codici, attivare e disattivare codici di servizio precedentemente memorizzati, cambiare le modalità di funzionamento della serratura; "di servizio" che consente la sola apertura della porta.



TASTIERA NUMERICA E TRANSPOUNDER (su richiesta)

La tastiera numerica ha di serie un lettore di chiave trasponder integrato. Accostando il trasponder, precedentemente attivato, alla tastiera, i chavistelli della serratura arretrano automaticamente. È possibile memorizzare trasponder "padronali" e "di servizio" per un massimo di 128 codici tra tastiera e trasponder. È possibile l'utilizzo del solo trasponder per l'apertura e la chiusura della porta.



APERTURA MECCANICA CON CHIAVE A CILINDRO

Lato interno: l'apertura della porta si gestisce sempre con un pulsante.

Version EASY

Modalité d'ouverture de la porte par l'extérieur:

CLAVIER NUMÉRIQUE RÉTRO-ÉCLAIRÉ (de série)
On pourra utiliser simultanément jusqu'à 128 codes numériques de 4 à 8 chiffres. Les codes pourront être modifiés, effacés et reprogrammés à l'infini. On pourra mémoriser des codes à deux niveaux différents: le code de propriété permettant d'ouvrir la porte, de mémoriser ou d'effacer des codes, d'activer ou de désactiver des codes de service mémorisés, de modifier les modalités de fonctionnement de la serrure; le code de service permet la seule ouverture de la porte.

CLAVIER NUMÉRIQUE ET TRANSPONDEUR (sur demande)
Le clavier numérique présente, de série, un lecteur de clé à

transpondeur intégré. En accostant préalablement le transpondeur au clavier, les pênes de la serrure reculent automatiquement. On pourra mémoriser le transpondeur pour le propriétaire et pour le service sur un maximum de 128 codes entre le clavier et le transpondeur. On pourra utiliser le seul transpondeur pour l'ouverture et la fermeture de la porte. **OUVERTURE MÉCANIQUE À L'AIDE DE LA CLÉ À CYLINDRE**

Côté intérieur:

BOUTON-POUSSOIR INTERNE COMMUN À TOUTES LES SOLUTIONS: de l'intérieur, l'ouverture de la porte est toujours gérée par un bouton-poussoir.

Versione 420 SMART



420

Questa nuova versione consente la gestione e programmazione della serratura e il controllo d'accessi a fasce orarie da smartphone.

Modalità di apertura della porta dal lato esterno:



TASTIERA NUMERICA



TESSERE RFID



TRASPONDER



SMARTPHONE



LETTORE BIOMETRICO



CHIAVE A CILINDRO

Lato interno: apertura rapida con maniglia comune a tutte le soluzioni.

VERSION SMART

Cette nouvelles versions permettent la gestion et la programmation de la serrure, ainsi que le contrôle des accès par tranches horaires à l'aide d'un smartphone.

Modalité d'ouverture de la porte par l'extérieur:

Clavier numérique / Cartes RFID / Transpondeur / Smartphone / Lecteur Biométrique / Clé à cylindre

Côté intérieur: Ouverture rapide à l'aide d'une poignée commune à toutes les solutions.

Funzioni Serratura Elettronica

MODELLO 410 EASY	MODELLO 420 SMART
Alimentazione a batterie o a rete con trasformatore	Alimentazione a batterie o a rete con trasformatore
128 Memorie	300 Memorie
Apertura da esterno con codice numerico, transponder	Apertura da esterno con codice numerico, transponder, tessere, smartphone bluetooth o chip rfid
Utenti programmabili su 2 livelli di sicurezza(utente principale e utenti di servizio)	Lettore biometrico (opzionale)
Gestione codici da 4 a 8 cifre	Utenti programmabili su 2 livelli di sicurezza(utente principale e utenti di servizio)
Blocco sicurezza tasti interni	Gestione codici da 4 a 16 cifre
5 Modalita' di funzionamento	Maniglia interna con funzione antipanico
Reset memorie	Disabilitazione utenti di servizio
Cavo comando remoto con dispositivo elettronico di protezione del segnale	Reset memorie
	Cavo comando remoto polifunzionale con dispositivo elettronico di protezione del segnale
	Programmazione e gestione da smartphone
	Controllo accessi con programmazione a giorni e fasce orarie
	Codici con funzionamento a tempo per aperture controllate
	Funzione trasferimento utenti su piu' porte
	Menu' informazioni porta
	Aggiornamento software da smartphone

FOCUS

LETTORE BIOMETRICO

La programmazione e abilitazione dei codici è gestita da smartphone che consente anche l'apertura della porta.

Per il lettore biometrico è indispensabile l'alimentazione a rete.



MODÈLE 420 SMART


Alimentation sur pile ou au réseau avec transformateur; 300 mémoires; ouverture de l'extérieur par code, transpondeur, cartes, smartphone bluetooth, chip RFID; lecteur biométrique (optionnel); utilisateurs programmables à 2 niveaux (principal et de service); gestion codes de 4 à 16 chiffres; poignée intérieur anti-parique; désactivation utilisateurs de service; reset des mémoires; câble du commande à distance avec dispositif électronique de protection du signal; programmation et gestion par smartphone; contrôle d'accès avec programmation par jours et tranches horaires; codes avec fonctionnement à la durée pour ouverture contrôlées; fonction de transfert utilisateurs sur plusieurs portes.

Lecteur biométrique
La programmation et l'habilitation des codes sont gérées par smartphone et permettent également l'ouverture de la porte.
Pour le lecteur biométrique, l'alimentation au réseau s'avère indispensable.



Comfort abitativo e risparmio energetico

Tutti i modelli presentano uno speciale pannello isolante a totale copertura dell'anta che crea un forte taglio termico della struttura costruita interamente in acciaio. Una fascia dello stesso materiale isola la fascia lato serratura e l'anta è coibentata internamente con materiali termo acustici.



Confort d'habitation et économies d'énergie

Tous les modèles sont équipés d'un panneau isolant spécial qui couvre intégralement le vantail du coté extérieur et crée une forte coupe thermique de la structure entièrement en

acier. Une bande, du même matériel isole la bande en acier qui protège la serrure. À l'intérieur le vantail est calorifugé avec des spécifiques matériaux thermo-acoustique.





Le porte OKEY hanno prestazioni termo-acustiche standard di base elevate su tutti i modelli ed in tutte le configurazioni:


trasmittanza termica a partire da 1,3-1,1 W/m²K e isolamento acustico da 39-42 dB.

Questi valori possono essere ulteriormente migliorati (fino a 0,8 W/m²K e 45 dB) attraverso l'applicazione di specifici Kit termici e soglie a pavimento.

KIT FRAME 1



Termografie



Telaio esterno nudo
Cadre extérieur nu




Telaio esterno con KIT FRAME 1
Cadre extérieur avec KIT FRAME 1

Tous les modèles de la gamme TAG présentent des performances de base thermo-acoustiques très élevées, en toute configuration : transmittance thermique à partir de 1,3-1,1 W/m²K et isolation acoustique à partir de 39-42 dB.

Ces résultats peuvent être encore améliorés (jusqu'à 0,8 W/m²K et 45 dB) en utilisant des Kit Thermiques spécifiques et des seuils à plancher.

I KIT FRAME 1 e 2 abbassano il valore della trasmittanza termica e aiutano a risolvere il problema della condensa per le porte installate all'esterno.


Il KIT FRAME 2 è particolarmente adatto a porte rivestite con pannelli di materiali che conducono (es. alluminio).




Le deux KIT FRAME , 1 et 2 font baisser la valeur de la transmittance thermique et aident à résoudre le problème de la condensation pour les portes installées à l'extérieur.

Le KIT FRAME 2 est particulièrement adapté pour les portes revêtues avec des matériaux conducteurs (ex. aluminium)

I due KIT sono applicati anche a configurazioni con fianchi-sopraluce. Ces deux KIT peuvent être appliqués aussi à un latéral fixe ou à un 'imposte'



I KIT LEAF 1 e 2 sostituiscono il pannello isolante base a totale copertura della superficie esterna dell'anta con due diversi sandwich di speciali materiali isolanti, migliorando le prestazioni di trasmittanza termica e d'isolamento acustico della porta.



Les KIT LEAF 1 et 2 remplacent le panneau isolant qui couvre la tôle extérieure du vantail avec un sandwich de matériaux isolants spéciaux, en améliorant les performances soit de la transmittance thermique que de l'isolation acoustique



Soglie a pavimento

Per porte montate all'esterno esposte agli agenti atmosferici è consigliata la sostituzione della lama paraspiffero con una delle 3 soglie a pavimento per garantire una tenuta efficace all'aria, all'acqua e al vento.

La soglia AAV a taglio termico, adatta a porte a 1 anta, è alta solo 9 mm, non ha gradino e quindi non crea inciampo. La guarnizione fissa registrabile sotto l'anta fa tenuta sulla sommità della soglia e due inserti laterali in gomma aderiscono alla guarnizione esterna del telaio a porta chiusa. In questo modo è garantita la tenuta sui fianchi del battente (gioco anta-telaio). Migliora anche la prestazione acustica della porta.

Non è visibile a porta chiusa.

Permeabilità all'aria 4 - Tenuta all'acqua 5A - Tenuta a carico del vento C5



La soglia AAV STEP a taglio termico, adatta a porte a 1 e 2 ante è una soglia con battuta alta 14mm, sulla quale fanno tenuta un paraspiffero ed una generosa guarnizione di battuta.

Due speciali inserti laterali fissati al telaio garantiscono la tenuta sui due fianchi del battente (gioco anta-telaio).

Il tutto è completato da una guarnizione acustica autoespandente. Migliora anche la prestazione acustica della porta.

Non è visibile a porta chiusa

Permeabilità all'aria 4

Tenuta all'acqua 7A

Tenuta a carico del vento C5
(porta a 1 anta)



La soglia di battuta in alluminio per porte a 1 e 2 ante migliora le tenute e l'isolamento acustico. Il sistema di tenuta comprende la lama paraspiffero e la soglia che presenta un gradino da 18mm di battuta esterno che aderisce al pannello di rivestimento esterno.

Il Kit NO AIR migliora la tenuta sui fianchi del battente.

Migliora anche la prestazione acustica della porta.

E' visibile dall'esterno a porta chiusa

Seuils à plancher

Pour des portes installées à l'extérieur exposées aux éléments nous suggérons de remplacer la plinthe automatique avec l'une de trois seuils à plancher pour assurer une étanchéité efficace à l'air, l'eau et le vent.

Notre seuil AAV à coupure thermique, adapté pour portes à simple vantail, est haut seulement 9 mm, n'a pas une marche, et donc n'est pas une barrière architectonique. Le joint fixe, réglable, au-dessous du vantail crée une étanchéité au sommet du seuil et les deux inserts latéraux en caoutchouc adhèrent au joint

extérieur du cadre. Ce seuil améliore aussi la performance acoustique de la porte. Ce seuil n'est pas visible, la porte étant fermée. Etanchéité à l'air: 4 - À l'eau: 5A - Au vent: C5
Le seuil de butée AAV STEP, à coupure thermique, est adapté soit pour portes à simple que à double vantail. La butée est haute 14 mm où l'étanchéité est assurée par la plinthe automatique et un joint de butée très efficace. Deux insert spéciiaux fixés au cadre latéralement assurent l'étanchéité aussi sur les deux côtés du vantail. Enfin nous ajoutons un joint d'expansion acoustique. Ce seuil améliore aussi

la performance acoustique de la porte. N'est pas visible, la porte étant fermée. Etanchéité à l'air: 4 - À l'eau: 7A - Au vent: C5 (porte à simple vantail)

Le seuil de butée en aluminium est adapté soit pour port à simple que à double vantail. Le système d'étanchéité inclut la plinthe automatique et une marche de 18 mm de butée extérieur qui adhère au panneau de revêtement. Le kit NO AIR assure l'étanchéité sur les deux côtés du vantail. Ce seuil, visible de l'extérieur, améliore aussi la performance acoustique de la porte.



Prodotti di Qualità

I prodotti di OKEY sono garantiti dai test di verifica delle prestazioni dichiarate eseguiti presso i più accreditati e severi Istituti italiani ed esteri.

Resistenza all'effrazione	UNI EN 1627
Isolamento Acustico	UNI EN ISO 140-3 UNI EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica	UNI EN ISO 10070-1
Tenuta al carico del vento	UNI EN 12211
Permeabilità all'aria	UNI EN 1026
Tenuta all'acqua	UNI EN 1027
Resistenza al Fuoco	UNI EN 1634-1



I prodotti OKEY sono conformi alla marcatura CE che è la carta d'identità della porta: cioè i valori dichiarati rispetto alle varie prestazioni (a seguito di test e di calcoli presso laboratori autorizzati).


OKEY products comply with the CE marking: performances match with each of the door's specified attributes



Produits de qualité
Les portes OKEY sont garantis par les test de vérification des performances déclarées, effectués dans les laboratoires les plus accrédiés et rigoureux, italiens et étrangères

DETTAGLI PRODUTTIVI DELLA GAMMA TAG

Per garantire una perfetta stabilità anta/telaio le cerniere e gli ancoraggi tra telaio e controtelaio saranno spostati millimetricamente con l'altezza della porta.



Nouvelle solution de production de la gamme TAG


Afin de garantir une stabilité parfaite de l'ensemble du vantail et du cadre, les charnières et les ancrages entre le cadre et le pré-cadre seront déplacés de manière millimétrique par rapport à la hauteur de la porte.

- ◆ CERNIERE E CAVALLOTTI DI FISSAGGIO TELAIO-CONTROTELAI
Hinges and frame-to-counterframe fastening anchors.

NODO ANTA TELAIO comune a tutti i modelli

3 guarnizioni (4 con KIT FRAME) a palloncino alto-prestazionali con doppio baffo frontale garantiscono una tenuta ermetica perimetrale. **Le guarnizioni sono fissate meccanicamente o magneticamente (assenza di collanti).**


Noeud vantail/cadre commun à tous les modèles
3 joints de série sur tous les modèles (4 en cas de KIT FRAME) à haute performance qui assurent une parfaite étanchéité périphérique. Nos joints sont fixés mécaniquement et magnétiquement (absence de matière collante)



- Le cerniere sono registrabili sui 3 assi (2 assi per cerniere a scomparsa).
- C'è una doppia registrazione tra anta e telaio.
- Lo scrocco è regolabile.

Tutte queste registrazioni sono utilissime non solo in fase di installazione, ma anche per gli assestamenti della porta durante la vita futura.

- Les charnières sont réglables sur les 3 axes (2 avec paumeilles cachées)
- Il y a un double réglage entre le vantail et le cadre
- Le bec-de-cane est réglable



Registro cerniere a vista
Réglage de la charnière

Tous ces réglages seront très utiles pas seulement au moment l'installation, mais aussi pour les adaptations de la porte pendant sa vie future.

Ogni cliente ha necessità differenti:

porta da Okey un bisogno, noi lo faremo diventare una soluzione.


Le ns. porte sono producibili in **tutte le dimensioni e configurazioni**.

Un'ampia gamma di pannellature in diversi disegni e materiali permette di adattarle a ambienti interni o esterni e a qualsiasi decoro.

Esistono **varie soluzioni di telai e di controtelai** per le diverse esigenze d'installazione.

Proponiamo pomelleria di forma arrotondata e quadrata in diverse finiture e di maniglioni in varie forme e misure. A catalogo anche un'ampia scelta di maniglie e pomoli dei marchi italiani più prestigiosi Colombo Design ed Olivari, completi di tutti i relativi accessori, per un perfetto coordinamento con le maniglie delle porte interne.

Configurazioni



Configurations.
Chaque utilisateur a des exigences particulières: la porte est une nécessité et Okey en fait une solution.

On est en mesure de produire portes en toute dimension et configuration.
Une large gamme de finitions permet de les adapter à l'environnement extérieur aussi bien que à celui intérieur et à toute décoration.

Il y a plusieurs solutions de cadre/pré-cadre pour des différentes exigences d'installation.
Nous offrons quincaillerie de différentes formes et finitions pour les adapter à celle des portes intérieures.



Cerniere a scomparsa HH



Su tutti i modelli è disponibile la versione "HH", con cerniere a scomparsa registrabili. Un sistema di freno brevettato consente l'apertura dell'anta fino a 95°.

La speciale sagomatura a uncino dei rostri fissi, impedisce lo scardinamento dell'anta dal telaio.

Paumelles cachées HH

La version HH est disponible sur tous les modèles, avec ses paumelles cachées réglables. Un système de frein breveté permet l'ouverture du vantail jusqu'à 95°. Le profil à crochet des pênes fixes empêche de dégondrer le vantail du cadre.

In tutte le soluzioni Okey sono i dettagli a fare la differenza.

Curiamo i nostri prodotti in tutti i particolari, non solo tecnici, ma anche di estetica e funzionalità.



SPIONCINO ELETTRONICO

A batteria, con schermo LCD a colori e telecamera esterna. Visualizzazione grandangolo e zoom. Applicabile su tutti i modelli.

MODULO D'ALLARME

Posizionato sulla modanatura dell'anta, lato serratura, è provvisto di due sensori: uno sismico

sensibile alle vibrazioni dell'anta e l'altro magnetico contro aperture indesiderate. L'attivazione avviene attraverso un codice numerico digitato sulla tastiera, oppure attraverso un telecomando.

Una potente sirena si attiva pochi secondi dopo l'apertura, se l'allarme non viene disattivato. L'alimentazione è a batterie.

Sur toutes les solutions Okey, les détails font la différence. Nous soignons nos produits dans les moindres détails, non seulement techniques, mais également esthétiques et fonctionnels.

MODULE D'ALARME

Positionné sur la moulure du vantail, côté serrure, il est doté de deux capteurs: l'un sismique sensible aux vibrations du vantail et l'autre magnétique contre les ouvertures illégales. L'activation s'effectue à travers un code

numérique rentré sur le clavier ou bien à l'aide d'une télécommande. Une puissante sirène s'active quelques secondes après l'ouverture si l'alarme n'est pas désactivée. L'alimentation s'effectue sur pile.

JUDAS ÉLECTRONIQUE

Sur pile, avec écran LCD en couleurs et caméra extérieure. Visualisation grand-angle et zoom. Applicable sur tous les modèles

Finiture di telai e modanature



Le finiture scelte da OKEY per il telaio e le modanature perimetrali sono: marrone, bianco e acciaio, anche abbinabili in un telaio bicolore.



È possibile abbinare la finitura del telaio a quella dell'anta in tutti i colori RAL, anche bicolore.



Finitions des cadres et des moulures

*Les finitions choisies par OKEY pour le cadres et les moulures en pourtour sont: marron, blanc et acier, pouvant également être associées sur un cadre bicolore.
On pourra associer la finition du cadre à celle du vantail avec toutes les couleurs RAL, même en bicolore.*



Guarnizioni in finitura coordinata

Le guarnizioni sulle finiture acciaio o bianca sono in tinta grigio chiaro.

Joint en finition coordonnée

Les joints sur les finitions acier ou blanc sont de teinte gris clair.



TAG

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3

Trasmittanza Termica: 1,3 [W/m² K]

Isolamento acustico: Rw 39 dB

Struttura bilamiera, **alta sicurezza**.

È proposta con vari tipi di serrature il cui movimento
ad ingranaggi le rende fluide e silenziose.

È producibile in tutte le dimensioni e configurazioni:
doppio battente, sopraluce, fiancoluce.

200



Serratura a cilindro ricifrabile a due viti con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé

200 SI



Serratura a cilindro ricifrabile a due viti con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage

300



Serratura OMEGA ricifrabile a tre viti con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé

300 SI



Serratura OMEGA ricifrabile a tre viti con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch

Structure à deux tôles, à haute sécurité.

Elle est proposée avec différents types de serrures dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silencieuses. Elle est produite dans toutes les dimensions et toutes les configurations : double vantail, imposte supérieure, latéral fixe

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.

* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

SPECIFICHE PRODOTTO


SPECIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio a protezione della serratura
- Coibentazione interna e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Realizzabile in versione a doppio battente
- Esegibile fiancoluce, sopraluce

VARIANTI DI PRODOTTO

VARIANTES





CLASSE 3

TAG

SPECIFICHE PRODOTTO SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio a protezione della serratura
- Speciale pacchetto strutturale ed isolante interno anta e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Realizzabile in versione a doppio battente
- Eseguibile fiancoluce, sopraluce e vetrature

VARIANTI DI PRODOTTO VARIANTES



- Vantail à double tôle en acier électrozingué et plaque verticale en acier de renfort côté serrure
- Sandwich structure spécial d'isolation interne au vantail et isolation de la plaque de la serrure
- Panneau isolant externe au vantail
- 8 pênes mobiles côté serrure
- 5 pênes fixes côté charnières (4 sur la version HH)
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes (2 sur la version HH)
- Système spécial d'accouplement cadre/pré-cadre à double réglage
- Cadre et moulure en pourtour du vantail en tôle électrozinguée plastifiée en finition standard marron
- Pré-cadre zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre, joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaîleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint à auto-expansion
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé finition standard bronze
- Également disponible en dimensions non standards
- Réalisable en version à double vantail, avec latéral fixe, imposte supérieure ou vitrage

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE* PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3

Trasmittanza Termica: 1,1 [W/m² K]

Isolamento acustico: Rw 41 dB

Battente bilamiera. **Alta sicurezza** con speciale sistema di isolamento interno alla struttura che consente di ottenere risultati di **trasmittanza termica e di isolamento acustico estremamente elevati**.

È proposta con vari tipi di serrature il cui movimento **ad ingranaggi le rende fluide e silenziose**.

È producibile in tutte le dimensioni e configurazioni: doppio battente, sopraluce, fiancoluce, vetrature.

TAG HP è la porta **ideale per l'installazione verso l'esterno**.

200
Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé

200 SI
Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage

300
Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé

300 SI
Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch

Vantail à double tôle. À haute sécurité avec un système spécial d'isolation interne à la structure permettant d'obtenir une transmittance thermique et une isolation acoustique extrêmement élevées.

Elle est proposée avec différents types de serrures dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silencieuses. Elle est produite dans tous les dimensions et toutes les configurations : double vantail, imposte supérieure, latéral fixe, vitrage.

TAG HP est la porte idéale per une installazione verso l'estero.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolo, multistrato, MDF.
* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

TAG

star

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 4
Trasmittanza termica: 1,3 [W/m² K]
Isolamento acustico: Rw 39 dB

Altissima sicurezza. Struttura bilamiera **rinforzata internamente.**

La serratura aziona, oltre ai classici chiavistelli centrali, **due doppi deviatori a ganasce rotanti.**

È proposta con vari modelli di serrature il cui movimento **ad ingranaggi le rende fluide e silenziose.**
È producibile in tutte le dimensioni.

200 S1 Serratura a cilindro ricifrabile a due viti con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé

200 SI Serratura a cilindro ricifrabile a due viti con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage

300 S1 Serratura OMEGA ricifrabile a tre viti con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé

300 SI Serratura OMEGA ricifrabile a tre viti con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch

À très haute sécurité. Structure à double tôle renforcée à l'intérieur.

La serrure actionne les pênes centraux classiques et deux doubles déviateurs à crochets tournants. Elle est proposée avec différents modèles de serrures dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silencieuses.

Produite dans toutes les dimensions.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.

* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

SPECIFICHE PRODOTTO

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato con barre d'acciaio al manganese all'interno dei rinforzi e fasce verticali d'acciaio di rinforzo lato cerniere e serratura
- Coibentazione interna e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- Deviatori a doppio gancio
- 4 chiavistelli mobili lato serratura + 4 ganasce rotanti
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio- controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama parasipario acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrollo
- Pomellera in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard

VARIANTI DI PRODOTTO

VARIANTES





CLASSE 4

TAG

star HP

SPECIFICHE PRODOTTO
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato con lamiera di rinforzo d'acciaio esterna e fasce verticali d'acciaio lato cerniere e serratura. 3 mm d'acciaio su tutta la superficie esterna del battente
- Speciale pacchetto isolante interno anta e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- Deviatori a doppio gancio
- 4 chiavistelli mobili lato serratura + 4 ganasce rotanti
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio- controltelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controltelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard

VARIANTI DI PRODOTTO
VARIANTES



200
Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé

200 SI
Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage

300
Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé

300 SI
Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch

- Vantail à double tôle en acier électrozingué avec tôle de renfort d'acier externe et bandes verticales en acier côté charnières et serrure. 3 mm d'acier sur toute la surface externe du vantail
- Sandwich structure spécial d'isolation interne au vantail et isolation de la plaque de la serrure
- Panneau isolant externe au vantail
- Déviateurs à double crochet
- 4 pênes mobiles côté serrure + 4 à crochet tournants
- 5 pênes fixes côté charnières (4 sur la version HH)
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes (2 sur la version HH)
- Système spécial d'accouplement cadre / pré-cadre à double réglage
- Cadre et mouiture en pourtour du vantail en tôle électrozinguée plastifiée en finition standard marron
- Pré-cadre zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre, joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaïleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint à auto-expansion
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé finition standard bronze
- Également disponible avec des dimensions non standards

3 mm d'acier sur toute la surface externe du vantail à double tôle.

À très haute sécurité avec un système spécial d'isolation interne à la structure permettant d'obtenir une transmittance thermique et une isolation acoustique extrêmement élevées.

La serrure actionne les pênes centraux classiques et deux doubles déviateurs à crochet tournants. Elle est proposée avec différents types de serrures dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silencieuses.

Elle est produite dans toutes les dimensions. TAG STAR HP est la porte idéale pour une installation vers l'extérieur.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.
* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules , bois stratifié ou MDF

TAG multi

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3

Trasmittanza termica: 1,3 [W/m² K]

Isolamento acustico: Rw 39 dB

Struttura bilamiera, **alta sicurezza**.

È proposta con vari tipi di **serrature il cui movimento ad ingranaggi le rende fluide e silenziose** con **12 chiavistelli mobili lato serratura**.

È producibile in tutte le dimensioni e configurazioni: doppio battente, sopraluce, fiancoluce.

200



Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé

200 SI



Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage

300



Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé

300 SI



Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch

Structure à double tôle, à haute sécurité.

Elle est proposée avec différents types de serrures dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silencieuses à 12 pênes mobiles côté serrure.

Elle est produite dans tous les dimensions et toutes les configurations: double vantail, imposte supérieure, latéral fixe.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.

* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

SPECIFICHE PRODOTTO

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio a protezione della serratura
- Coibentazione interna e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- 12 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Realizzabile in versione a doppio battente
- Eseguibili fiancoluce, sopraluce

VARIANTI DI PRODOTTO

VARIANTES





CLASSE 3


TAG

multi HP

SPECIFICHE PRODOTTO SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio a protezione della serratura
- Speciale pacchetto strutturale ed isolante interno anta e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- 12 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio- controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Realizzabile in versione a doppio battente
- Eseguibili fiancoluce, sopraluce e vetrature

VARIANTI DI PRODOTTO VARIANTES



200 Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé

200 SI Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage

300 Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé

300 SI Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch

- Vantail à double tôle en acier électrozingué et plaque verticale en acier de renfort côté serrure
- Sandwich structure spécial d'isolation interne vantail et isolation de la plaque de la serrure
- Panneau isolant externe au vantail
- 12 pênes mobiles côté serrure
- 5 pênes fixes côté charnières (4 sur la version HH)
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes (2 sur la version HH)
- Système spécial d'accouplement cadre / pré-cadre à double réglage
- Cadre et moulure en pourtour du vantail en tôle électrozinguée plastifiée en finition standard marron
- Pré-cadre zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre, joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaîleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint à auto-expansion
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé finition standard bronze
- Dimensions non standards également disponibles
- Réalisable en version à double vantail, avec latéral fixe, imposte supérieure ou vitrage

Vantail à double tôle. À haute sécurité et système spécial d'isolation interne à la structure permettant d'obtenir une transmittance thermique et une isolation acoustique extrêmement élevées. Elle est proposée avec différents types de serrures dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silencieuses, avec 12 pênes mobiles côté serrure.

Elle est produite dans tous les dimensions et toutes les configurations: double vantail, imposte supérieure, latéral fixe, vitrage.

TAG MULTI HP est la porte idéale pour une installation vers l'extérieur.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.
* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules , bois stratifié ou MDF

TAG

tronic

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3


Trasmittanza termica: 1,3 [W/m² K]

Isolamento acustico: Rw 39 dB

Struttura bilamiera, **alta sicurezza**.

Serratura elettronica motorizzata, alimentata a batteria, con **128 codici memorizzabili**.

Mantiene anche una serratura a cilindro per un'eventuale necessità di apertura meccanica. È producibile in tutte le dimensioni e configurazioni: doppio battente, sopraluce, fiancoluce.



VERSIONE SMART con sblocco rapido dall'interno, possibilità di gestione da smartphone e controllo d'accessi a fasce orarie.

VERSION SMART permet la gestion et la programmation de la serrure, ainsi que le contrôle des accès par tranches horaires à l'aide d'un smartphone.

410 Serratura elettronica a tastiera
Serrure électronique à clavier

410 Lettore biometrico
Lecteur biométrique

410 Trasponder
Transpondeur

Structure à double tôle, à haute sécurité. Serrure électronique motorisée, alimentée sur pile, à 128 codes mémorisables.

Elle maintient également une serrure à cylindre pour l'ouverture mécanique. Elle est produite dans tous les dimensions et toutes les configurations: double vantail, imposte supérieure, latéral fixe.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.

* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

SPECIFICHE PRODOTTO

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio a protezione della serratura
- Coibentazione interna e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- Serratura elettronica motorizzata con comando a tastiera numerica esterna retroilluminata (128 codici memorizzabili) e pulsante interno.
- Alimentazione a batteria o a rete
- Azionamento meccanico a cilindro di alta sicurezza ricifrabile
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama parasipario acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrollo
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Realizzabile in versione a doppio battente
- Eseguibile fiancoluce, sopraluce

VARIANTI DI PRODOTTO

VARIANTES



- Vantail à double tôle en acier électrozingué et plaque verticale en acier de renfort côté serrure
- Isolation interne et isolation de la plaque de la serrure
- Panneau isolant externe au vantail
- Serrure électronique motorisée à commande par clavier numérique extérieur rétroéclairé (128 codes mémorisables) et bouton-poussoir interne.
- Alimentation sur pile ou sur réseau
- Actionnement mécanique à cylindre de haute sécurité rechiffrable
- 8 pênes mobiles côté serrure
- 5 pênes fixes côté charnières (4 sur la version HH)
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes (2 sur la version HH)
- Système spécial d'accouplement cadre / pré-cadre à double réglage
- Cadre et moulure en pourtour du vantail en tôle électrozinguée plastifiée en finition standard marron
- Pré-cadre zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre, joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaîleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint à auto-expansion
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé finition standard bronze
- Dimensions non standards également disponibles
- Réalisable en version à double vantail, avec latéral fixe, imposte supérieure





TAG

SPECIFICHE PRODOTTO SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio a protezione della serratura
- Speciale pacchetto strutturale ed isolante interno anta e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- Serratura elettronica motorizzata con comando a tastiera numerica esterna retroilluminata (128 codici memorizzabili) e pulsante interno.
- Alimentazione a batteria o a rete
- Azionamento meccanico a cilindro di alta sicurezza ricifrabile
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrollo
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Realizzabile in versione a doppio battente
- Eseguibile fiancoluce, sopraluce e vetrature

VARIANTI DI PRODOTTO VARIANTES



- Vantail à double tôle en acier électrozingué et plaque verticale en acier de renfort côté serrure
- Sandwich structure spécial d'isolation interne au vantail et isolation de la plaque de la serrure
- Panneau isolant externe au vantail
- Serrure électronique motorisée à commande par clavier numérique extérieur rétroéclairé (128 codes mémorisables) et bouton-poussoir interne.
- Alimentation sur pile ou sur réseau
- Actionnement mécanique à cylindre de haute sécurité rechiffrable
- 8 pênes mobiles côté serrure
- 5 pênes fixes côté charnières (4 sur la version HH)
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes (2 sur la version HH)
- Système spécial d'accouplement cadre / pré-cadre à double réglage
- Cadre et moulure en pourtour du vantail en tôle électrozinguée plastifiée en finition standard marron
- Cadre fixe zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre, joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaîleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint à auto-expansion
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé finition standard bronze
- Dimensions non standards également disponibles
- Réalisable en version à double vantail, avec latéral fixe, imposte supérieure ou vitrage

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE* PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3

Trasmittanza termica: 1,1 [W/m² K]


Isolamento acustico: Rw 41 dB

Battente bilamiera, **alta sicurezza** con speciale sistema di isolamento interno alla struttura che consente di ottenere risultati di **trasmittanza termica e di isolamento acustico estremamente elevati**.

Serratura elettronica motorizzata, alimentata a batteria, con **128 codici memorizzabili**. Mantiene anche una serratura a cilindro per un'eventuale necessità di apertura meccanica. È producibile in tutte le dimensioni e configurazioni: doppio battente, sopraluce, fiancoluce, vetrature. TAG TRONIC HP è la **porta ideale per l'installazione verso l'esterno**.

VERSIONE SMART con sblocco rapido dall'interno, possibilità di gestione da smartphone e controllo d'accessi a fasce orarie.

VERSION SMART permet la gestion et la programmation de la serrure, ainsi que le contrôle des accès par tranches horaires à l'aide d'un smartphone.



410

Serratura elettronica a tastiera
Serrure électronique à clavier

410

Lettore biometrico
Lecteur biométrique

410

Transponder
Transpondeur

Vantail à double tôle, à haute sécurité avec un système spécial d'isolation interne à la structure permettant d'obtenir une transmittance thermique et une isolation acoustique extrêmement élevées. Serrure électronique motorisée, alimentée sur pile, à 128 codes mémorisables. Elle maintient également une serrure à cylindre pour l'ouverture mécanique. Elle est produite dans tous les dimensions et toutes les configurations: double vantail, imposte supérieure, latéral fixe, vitrage.

TAG TRONIC HP est la porte idéale pour une installation vers l'extérieur.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolo, multistrato, MDF.
* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

TAG

tronic star


PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 4
Trasmittanza termica: 1,3 [W/m² K]
Isolamento acustico: Rw 39 dB

Altissima sicurezza. struttura bilamiera, **rinforzata internamente.**

La **serratura elettronica motorizzata**, alimentata a batteria, con **128 codici memorizzabili** aziona, oltre ai classici chiavistelli centrali, **due doppi deviatori a ganasce rotanti**. Mantiene anche una serratura a cilindro per un'eventuale necessità di apertura meccanica. È producibile in tutte le dimensioni.



VERSIONE SMART con sblocco rapido dall'interno, possibilità di gestione da smartphone e controllo d'accessi a fasce orarie.

VERSION SMART permet la gestion et la programmation de la serrure, ainsi que le contrôle des accès par tranches horaires à l'aide d'un smartphone.

410 Serratura elettronica a tastiera
Serrure électronique à clavier

410 Lettore biometrico
Lecteur biométrique

410 Trasponder
Transpondeur

À très haute sécurité, structure à double tôle renforcée à l'intérieur.

La serrure électronique motorisée, alimentée sur pile et à 128 codes mémorisables, actionne les pênes centraux classiques et deux doubles déviateurs à crochet tournants. Elle maintient également une serrure à cylindre pour l'ouverture mécanique. Elle est produite dans toutes les dimensions.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.
 * Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

SPECIFICHE PRODOTTO

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato con barre d'acciaio al manganese all'interno dei rinforzi e fasce verticali d'acciaio lato cerniere e serratura
- Coibentazione interna e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- Serratura elettronica motorizzata con comando a tastiera numerica esterna retroilluminata (128 codici memorizzabili) e pulsante interno
- Deviatori a doppio gancio
- Alimentazione a batteria o a rete
- Azionamento meccanico a cilindro di alta sicurezza ricifrabile
- 4 chiavistelli mobili lato serratura + 4 ganasce rotanti
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama parasipario acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard

VARIANTI DI PRODOTTO

VARIANTES



- Vantail à double tôle en acier électrozingué avec barre en acier au manganèse à l'intérieur des renforts et bandes verticales en acier côté charnières et serrure
- Isolation interne et isolation de la plaque de la serrure
- Panneau isolant externe au vantail
- Serrure électronique motorisée à commande par clavier numérique extérieur rétroéclairé (128 codes mémorisables) et bouton-poussoir interne
- Déviateurs à double crochet
- Alimentation sur pile ou sur réseau
- Actionnement mécanique par cylindre de haute sécurité rechiffrable
- 4 pênes mobiles côté serrure + 4 à crochet tournants
- 5 pênes fixes côté charnières (4 sur la version HH)
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes (2 sur la version HH)
- Système spécial d'accouplement cadre / pré-cadre à double réglage
- Cadre et moulure en pourtour du vantail en tôle électrozinguée plastifiée en finition standard marron
- Pré-cadre zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre, joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaîleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint à auto-expansion
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé finition standard bronze
- Dimensions non standards également disponibles





TAG

SPECIFICHE PRODOTTO SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato con lamiera di rinforzo d'acciaio esterna e fasce verticali d'acciaio lato cerniere e serratura. 3 mm d'acciaio su tutta la superficie esterna del battente!
- Speciale pacchetto isolante interno anta e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- Serratura elettronica motorizzata con comando a tastiera numerica esterna retroilluminata (128 codici memorizzabili) e pulsante interno.
- Alimentazione a batteria o a rete
- Azionamento meccanico a cilindro di alta sicurezza ricifrabile
- Deviatori a doppio gancio
- 4 chiavistelli mobili lato serratura + 4 ganasce rotanti
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard

VARIANTI DI PRODOTTO VARIANTES



- Vantail à double tôle en acier électrozingué avec tôle de renfort externe en acier et bandes verticales en acier côté charnières et serrure.
- 3 mm d'acier sur toute la surface externe du vantail
- Sandwich structure spécial d'isolation interne au vantail et isolation de la plaque de la serrure
- Panneau isolant externe au vantail
- Serrure électronique motorisée à commande par clavier numérique extérieur rétroéclairé (128 codes mémorisables) et bouton-poussoir interne
- Alimentation sur pile ou sur réseau
- Actionnement mécanique par cylindre de haute sécurité rechiffrable
- Déviateurs à double crochet
- 4 pênes mobiles côté serrure + 4 à crochet tournants
- 5 pênes fixes côté charnières (4 sur la version HH)
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes (2 sur la version HH)
- Système spécial d'accouplement cadre / pré-cadre fixe à double réglage
- Cadre et moulure en pourtour du vantail en tôle électrozinguée plastifiée en finition standard marron
- Pré-cadre zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre, joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaîleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint à auto-expansion
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé finition standard bronze
- Dimensions non standards également disponibles

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE* PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 4


Trasmittanza termica: 1,1 [W/m² K]

Isolamento acustico: Rw 42 dB

3 mm d'acciaio su tutta la superficie esterna del battente bilamiera. Altissima sicurezza con speciale sistema di isolamento interno alla struttura che consente di ottenere risultati di trasmittanza termica e di isolamento acustico estremamente elevati. La serratura elettronica motorizzata, alimentata a batteria, con 128 codici memorizzabili aziona, oltre ai classici chiavistelli centrali, due doppi deviatori a ganasce rotanti. Mantiene anche una serratura a cilindro per un'eventuale necessità di apertura meccanica. È producibile in tutte le dimensioni. TAG TRONIC STAR HP è la porta **ideale per l'installazione verso l'esterno**.

VERSIONE SMART con sblocco rapido dall'interno, possibilità di gestione da smartphone e controllo d'accessi a fasce orarie.

VERSION SMART permet la gestion et la programmation de la serrure, ainsi que le contrôle des accès par tranches horaires à l'aide d'un smartphone.



410

Serratura elettronica a tastiera
Serrure électronique à clavier

410

Lettore biometrico
Lecteur biométrique

410

Trasponder
Transpondeur

3 mm d'acier sur toute la surface externe du vantail à double tôle. À très haute sécurité avec un système spécial d'isolation interne à la structure permettant d'obtenir une trasmittanza termica et une isolazione acoustique extrêmement élevées. La serrure électronique motorisée, alimentée sur pile, avec 128 codes mémorisables, actionne les pênes centraux classiques et deux doubles déviateurs à crochet tournants. Elle maintient également une serrure à cylindre pour une éventuelle ouverture mécanique. Elle est produite dans toutes les dimensions.

TAG TRONIC STAR HP est la porte idéale pour une installation vers l'extérieur.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.
* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

TAG

pull

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3
Trasmittanza termica: 1,3 [W/m² K]

Alta sicurezza. Struttura bilamiera, predisposta per il montaggio "a tirare".
È proposta con vari tipi di **serrature meccaniche il cui movimento ad ingranaggi le rende fluide e silenziose** o con **serratura elettronica motorizzata**.
È producibile in tutte le dimensioni e configurazioni:
doppio battente, sopraluce, fiancoluce.

200		Serratura a cilindro ricifrabile a due viti con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé
200 SI		Serratura a cilindro ricifrabile a due viti con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage
300		Serratura OMEGA ricifrabile a tre viti con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé
300 SI		Serratura OMEGA ricifrabile a tre viti con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch
410		Serratura elettronica Serrure électronique

À haute sécurité. Structure à double tôle, préparée au montage « à tirer ».
È proposta con diversi tipi di serrature meccaniche dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silenciose ou à serrure elettronica motorizzata. È prodotta dans tous les dimensions et toutes les configurations: double vantail, imposte supérieure, latéral fixe.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.
* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

SPECIFICHE PRODOTTO

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Modello predisposto per il montaggio "a tirare"
- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio a protezione della serratura
- Coibentazione interna e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio regolabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Realizzabile in versione a doppio battente
- Eseguibili fiancoluce, sopraluce

VARIANTI DI PRODOTTO

VARIANTES





TAG

pull HP

SPECIFICHE PRODOTTO
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Modello predisposto per il montaggio "a tirare"
- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio a protezione della serratura
- Speciale pacchetto strutturale ed isolante interno anta e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspruffo acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrollo
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Realizzabile in versione a doppio battente
- Eseguibile fiancoluce, sopraluce e vetrature

VARIANTI DI PRODOTTO
VARIANTES

- Modèle préparé au montage « à tirer »
- Vantail à double tôle en acier électrozingué et plaque verticale en acier de renfort côté serrure
- Sandwich structure spécial d'isolation interne au vantail et isolation de la plaque de la serrure
- Panneau isolant externe au vantail
- 8 pênes mobiles côté serrure
- 5 pênes fixes côté charnières (4 sur la version HH)
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes (2 sur la version HH)
- Système spécial d'accouplement cadre/pré-cadre à double réglage
- Cadre et moulure en pourtour du vantail en tôle électrozinguée plastifiée en finition standard marron
- Pré-cadre zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre, joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaïleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint à auto-expansion
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé finition standard bronze
- Dimensions non standards également disponibles
- Réalisable en version à double vantail, avec latéral fixe, imposte supérieure ou vitrage

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*
PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3
Trasmittanza Termica: 1,1 [W/m² K]

Alta sicurezza. Battente bilamiera, predisposta per il montaggio "a tirare". con speciale sistema di **isolamento interno alla struttura che consente di ottenere risultati di trasmittanza termica e di isolamento acustico estremamente elevati.**

È proposta con vari tipi di **serrature meccaniche il cui movimento ad ingranaggi le rende fluide e silenziose o con serratura elettronica motorizzata.**

È producibile in tutte le dimensioni e configurazioni: doppio battente, sopraluce, fiancoluce, vetrature.

TAG PULL HP è la porta ideale per l'installazione verso l'esterno.

200 Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé

200 SI Serratura a cilindro ricifrabile a due vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage

300 Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé

300 SI Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch

410 Serratura elettronica
Serrure électronique

À haute sécurité. Vantail à double tôle, préparée au montage « à tirer ». Avec un système spécial d'isolation interne à la structure permettant d'obtenir une transmittance thermique et une isolation acoustique extrêmement élevées.

Elle est proposée avec différents types de serrures mécaniques dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silencieuses, ou avec une serrure électronique motorisée. Elle est produite dans tous les dimensions et toutes les configurations : double vantail, imposte supérieure, latéral fixe, vitrage. TAG PULL HP est la porte idéale pour une installation vers l'extérieur.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.
* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules , bois stratifié ou MDF

TAG

panic

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

PERFORMANCES de la configuration de base*

Trasmittanza termica: 1,3 [W/m² K]

Alta sicurezza. Struttura bilamiera, predisposta per il montaggio **“a tirare”** con serratura a cilindro e **maniglione antipanico**, che, anche a serratura chiusa, ne aziona tutte le mandate consentendo un’uscita rapida.

È producibile in tutte le dimensioni e con sopraluce, fiancoluce.



À haute sécurité. Structure à double tôle préparée au montage « à tirer », avec une serrure à cylindre et une barre anti-panique. Avec la serrure fermée, la barre actionne tous les tours de clé et permet ainsi une sortie rapide. Produite dans toutes les dimensions et avec imposte supérieure, latéral fixe.

TAG panic HP

Trasmittanza termica: 1,1 [W/m² K]

Isolamento acustico: Rw 41 dB

Esiste anche una **versione HP**, con speciale sistema di isolamento interno alla struttura che consente di ottenere risultati di trasmittanza termica e di isolamento acustico estremamente elevati.

Une version HP présentant un système spécial d’isolation interne à la structure est également disponible; elle permet d’obtenir une transmittance thermique et une isolation acoustique extrêmement élevées.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.
* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF

SPECIFICHE PRODOTTO

SÉPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Modello “a tirare” idoneo alle vie di fuga come porta interna pedonale
- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio lato serratura
- Coibentazione interna e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- Maniglione antipanico omologato
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio regolabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama parasifero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrollo
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Eseguibili fiancoluce, sopraluce

VARIANTI DI PRODOTTO

VARIANTES





CLASSE 3

TAG HP

SPECIFICHE PRODOTTO SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Battente bilamiera in acciaio speciale alto-resistenziale elettrozincato
- Fascia d'acciaio 20/10 a tutt'altezza anta contenente la serratura
- Speciale pacchetto interno isolante termo-acustico e resistente al fuoco. con guarnizione termoespandente perimetrale
- Isolamento specifico della fascia serratura
- Ulteriore pannello d'isolamento resistente al fuoco sulla lamiera esterna dell'anta
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Limitatore d'apertura
- Lama paraspiffero acustica + guarnizione acustica
- Registrazione dello scrollo
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard

VARIANTI DI PRODOTTO VARIANTES



fire 30 EI₁ 30

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE* PERFORMANCES de la configuration de base*

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3

Trasmittanza Termica: 1,3 [W/m² K]

Isolamento acustico: Rw 41 dB

Porta blindata tagliafuoco 30 minuti

Struttura bilamiera, **alta sicurezza**.

È proposta con vari tipi di serrature meccaniche

200
Serratura a cilindro ricifrabile a due viti con duplicazione protetta della chiave / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé

200 SI
Serratura a cilindro ricifrabile a due viti con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure à cylindre rechiffrable à deux vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage

300
Serratura OMEGA ricifrabile a tre viti con duplicazione protetta della chiave / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé

300 SI
Serratura OMEGA ricifrabile a tre viti con duplicazione protetta della chiave + serratura supplementare interbloccante / Serrure OMEGA rechiffrable à trois vies et duplication protégée de la clé + serrure supplémentaire à interverrouillage catch

- Vantail à double tôle en acier électrozingué
- Bande verticale de renfort en acier contenant la serrure avec isolation spécifique
- Kit spécial de matériaux isolants thermo-acoustique, résistant au feu avec joint thermo-dilatant périphérique à l'intérieur du vantail
- Ultérieur panneau isolant résistant au feu à l'extérieur du vantail
- 8 pênes mobiles côté serrure
- 5 pênes fixes côté charnières
- Charnières en acier réglables sur les 3 axes
- Système spécial d'accouplement cadre/pré cadre à double réglage
- Cadre et moulure en pourtour du vantail en tôle électrozinguée finition standard marron
- Précadre zingué doté de 8 pattes incorporées
- Joint double en caoutchouc entre le vantail et le cadre et ultérieur joint en caoutchouc entre le cadre et le mur intérieur
- Judas grand-angle
- Entrebaïleur
- Plinthe acoustique automatique à l'air et joint insonorisant
- Réglage du bec-de-cane
- Poignées en aluminium anodisé en finition standard bronze
- Également disponible en dimensions non standard

Structure à deux tôles, à haute sécurité, coupe-feu 30 minutes

Elle est proposée avec différents types de serrures dont le mouvement à engrenages les rend fluides et silencieuses.

* Porta ad un anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.

* Porte à 1 vantail plein finie avec panneaux de 7 mm de particules, bois stratifié ou MDF



Pannelli

Materiali, essenze, disegni e colori.

Frutto di una ricerca attenta ed evoluta OKEY utilizza, per il rivestimento delle porte blindate, pannelli di diverse materiali, essenze, disegni e colori, per consentire di adattarle ad ogni stile e ambientazione:

- Nobilitato Melaminico** lisci o con inserti in alluminio
- Legno** lisci e pantografati di diversi spessori, in varie essenze o laccature
- Metacrilato Lucido** in vari colori, effetto vetro o specchio
- Vetro Retrolaccato** in diversi colori e configurazioni
- Ecopelle** in svariati modelli e tinte
- Alluminio** con disegni classici o moderni in colori RAL o pellicole RENOLIT
- Vetoresina** lisci o bugnati in poliestere in vari modelli e colori
- PVC** realizzati in HDF idrorepellente rifinito con pellicole in varie finiture
- Gres Porcellanato** in lastre leggere proposte in texture e finiture diverse
- MDF** realizzato ad ONDE orizzontali o verticali laccato in tutti i colori RAL
- Linea Moma:** MDF laccato con inserti in acciaio lucido o satinato
- Linea Twins:** MDF laccato o rovere abbinati ad una fascia verticale in vari materiali
- Linea Words:** MDF laccato con scritte pantografate su base metacrilato effetto specchio
- Linea Notes:** pannelli magnetici e scrivibili
- Linea Pop:** pannelli in MDF laccati, con effetti grafici
- Linea Plaster:** pannelli in laminato HPL, effetto intonaco
- Linea Stone:** pannelli lisci in pietra
- Acciaio COR-TEN**, pannello in lastra unica

Per visionare tutte le nostre
pannellature richiedi il catalogo **STYLE**

PANNEAUX

Fruit d'une recherche technologique attentive, OKEY utilise, dans le revêtement des portes blindées, des panneaux de différentes matières, essences, designs et coloris, afin de permettre

leur adaptation à tous les styles et à toutes les ambiances:

Pour visionner toutes nos panneaux, demander le catalogue **STYLE**

Ogni individuo
ha diritto alla vita,
alla libertà e alla
sicurezza della
propria persona.

(Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Articolo 3, 1948)

*Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité
de sa personne.
(Déclaration universelle des droits de l'homme,
article 3, 1948)*



Okey SRL | Via Molino Roero 8
12100 Madonna dell'Olmo (CN) Italy

Tel. + 39 0171 41 33 48 | Fax +39 0171 41 35 26
okey@okeyporta.it | www.okeyporta.it