

## Scheda tapparella avvolgibile in ACCIAIO COIBENTATO

**Stecca standard Acciaio media densità 12x55 mm** Articolo: SD.AC.1255

**Stecca mini Acciaio media densità 9x45 mm** Articolo: SD.AC.945

- Profilo trattato con una plastificazione esterna antigraffio a lunga durata
- Ampia gamma di colori tinta unica o effetto legno
- La coibentazione offre una discreta barriera termica e acustica
- Alto livello di sicurezza grazie alla coibentazione molto rigida e consistente
- Consigliato su ampie dimensioni l'uso di motore
- Spessore lamiera: 0.40 mm
- Massima larghezza consigliata:
  - Stecca standard ML 4,20 e fermo stecca con chiodo
  - Stecca mini ML 3,50 e fermo stecca con tappo
- Peso:
  - Stecca standard media densità 9,0 kg/mq
  - Stecca mini media densità 9,0 kg/mq
- Opzionale
  - Coppia catenacci di chiusura laterale



**Sicura Domus snc**

Via Pascoli, 3 20129 Milano tel. 02.29.52.00.40 – P.IVA/C.F. 05005060966  
mail: [info@sicuradomus.com](mailto:info@sicuradomus.com) web: [www.sicuradomus.com](http://www.sicuradomus.com)