

Scheda tapparella avvolgibile in ALLUMINIO COIBENTATO

Stecca standard Alluminio alta densità 12x55 mm Articolo: SD.1255A

Stecca standard Alluminio media densità 12x55 mm Articolo: SD.1255

Stecca mini Alluminio media densità 9x45 mm Articolo: SD.945

- Profilo trattato con una verniciatura esterna antigraffio a lunga durata
- Ampia gamma di colori tinta unica o effetto legno
- La coibentazione in poliuretano espanso offre una discreta barriera termica e acustica la differenza fra media ed alta densità caratterizza la maggior resistenza ad urti come ad esempio la grandine
- Grazie alla sua leggerezza, consente tranquillamente funzionamenti a cinghia e ottime possibilità di lavorare su ampie larghezze.
- Spessore parete alluminio: 0,30 - 0.33 mm
- Massima larghezza consigliata:
 - Stecca standard ML 4,20
 - Stecca mini ML 3,50
- Peso:
 - Stecca standard media densità 3,7 kg/mq
 - Stecca standard alta densità 5,1 kg/mq
 - Stecca mini media densità 3,2 kg/mq
- Opzionale
 - Coppia catenacci di chiusura laterale



Sicura Domus snc

Via Pascoli, 3 20129 Milano tel. 02.29.52.00.40 – P.IVA/C.F. 05005060966
mail: info@sicuradomus.com web: www.sicuradomus.com